

LUMIMAX[®] Anschlusskabel M12 - 4pol

Produktabbildung



Abbildung kann vom Original abweichen


Beschreibung

- Schleppkettentaugliches Anschlusskabel mit 4-pol. M12-Buchse für Beleuchtungen der LUMIMAX-Serie mit 4-pol. M12-Stecker
- verfügbare Längen: 2,0 m / 5,0 m / 10,0 m / 15,0 m / 20,0 m / 30,0 m
- schmier- und kühlmitelresistent

Technische Daten

| | |
|-------------------|------------------|
| Nennspannung | 240 V |
| Zulassungen | UL |
| Außendurchmesser | ca. 6 mm |
| Gewicht | 52 g / m |
| Temperaturbereich | -25°C bis 80°C |
| Außenmantel | PUR |
| Schirm | Schirmgeflecht |
| Anschlussbuchse | 4-pol. M12, IP64 |

PIN- /Aderbelegung 4-pol. M12-Buchse für LUMIMAX[®]-Beleuchtungen

| PIN | Farbe | Belegung | Bild |
|-----|---------|----------------|---|
| 1 | braun | U _B |  |
| 2 | weiß | nc | |
| 3 | blau | GND | |
| 4 | schwarz | + ON / OFF | |