

LUMIMAX® Anschlusskabel M8 - 5pol

Produktabbildung



Abbildung kann vom Original abweichen

Beschreibung

- schleppkettentaugliches Anschlusskabel mit 5-pol. M8-Buchse für LUMIMAX®-Controller der FLC1-Serie
- verfügbare Längen: 2,0 m / 5,0 m / 10,0 m / 15,0 m
- schmier- und kühlmitelresistent

Technische Daten

Nennspannung	300 V
Zulassungen	cULus (UL10493/20549)
Außendurchmesser	5,6 mm
Min. Biegeradius	28 mm (fest), 56 mm (bewegt, Schleppketteneinsatz)
Temperaturbereich	-25°C bis +60°C
Außenmantel	PUR
Schirm	Schirmgeflecht
Anschlussbuchse	5-pol. M8, IP64

PIN-/ Aderbelegung 5-pol. M8-Buchse für LUMIMAX®-Beleuchtungen

PIN	Farbe	Belegung	Bild
1	braun	U _B	
2	weiß	GND Betriebsspannung	
3	blau	GND Trigger	
4	schwarz	+ Trigger SPS	
5	grau	+ Trigger TTL	
	schwarz (kurz)	Schirm	

Technische Zeichnung 5-pol. M8-Buchse

