

# Ringbeleuchtung CRC CD50 - Technische Daten



- LED Ringbeleuchtung für Permanent- / Schaltbetrieb
- Leuchtfelddurchmesser 54 mm - 73 mm
- extrem flache Bauhöhe
- 78 leistungsstarke SMD LED
- einsetzbar als klares Auflicht
- externer Beleuchtungscontroller PLC2 erforderlich
- ↪ [Datenblatt siehe Seite 204 im Hauptkatalog](#)
- Helligkeitsregelung über externen Controller
- robuste Industrierausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
- 1,5 m schlepptaugliches Anschlusskabel mit M16 Stecker zum Anschließen an PLC2

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen.\*  
 \* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der ↪ [Seite 4](#) im Hauptkatalog.

| Verfügbare Beleuchtungsvarianten |                   |                  |   |
|----------------------------------|-------------------|------------------|---|
| Typ                              | Streuscheibe      | Lichtfarbe       | Helligkeitsregelung                     |
| CRC CD50                         | ALK<br>ALD<br>POL | R<br>W<br>B<br>G | ↪ <a href="#">siehe Controller PLC2</a> |

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Betriebsart</b>         | Permanent / Schalten                    | Betrieb nur mit externem Controller PLC2 möglich   |
| <b>Betriebsspannung</b>    | ↪ <a href="#">siehe Controller PLC2</a> | Weitbereichsspannungseingang   |
| <b>Max. Stromaufnahme</b>  | 0,3 A                                   | bei 24 V   |
| <b>Helligkeitsregelung</b> | Potentiometer / VC                      | einstellbar am externen Controller PLC2  |
| <b>Schalten (lastfrei)</b> | VC                                      | ↪ <a href="#">siehe Controller PLC2</a>  |
| <b>Umgebungstemperatur</b> | 5 - 45 °C / 37 - 113 °F                 | keine Betauung   |
| <b>Gewicht</b>             | 0,15 kg                                 |  |
| <b>Schutzart</b>           | IP 40                                   |  |
| <b>Anschluss</b>           | 1,5 m Kabel                             | schlepptauglich, Biegeradius min. 72 mm, Lumberg-Stecker 6-polig, zum Anschließen an Controller PLC2 |

**LIFETIME**  
75.000h+

x=0,31  
y=0,31

470nm

525nm

625nm

**CONTINUOUS**

**SWITCH**

~~CONTROLLER INSIDE~~



Preisliste siehe Seite 321  
 im Hauptkatalog

## Ringbeleuchtung CRC CD50 - Technische Zeichnung

