

## Spot L6 - Technische Daten



- LED Spot für Permanent- / Schaltbetrieb
- 6 leistungsstarke 5 mm LED
- integrierter Beleuchtungscontroller
- ohne Helligkeitsregelung
- robuste Industrierausführung, Aluminiumgehäuse, IP40
- 1,5 m Anschlusskabel mit offenem Ende

Mithilfe der nachfolgenden Tabelle können Sie Ihre gewünschte Beleuchtungsvariante selbst zusammenstellen.\*  
 \* Eine genaue Erklärung zum Artikelschlüssel finden Sie zusammengefasst auf der [Seite 4](#) im Hauptkatalog.

Verfügbare Beleuchtungsvarianten		
Typ	Streuscheibe	Lichtfarbe
Spot L6	-	R IR870 W B G

<b>Betriebsart</b>	Permanent / Schalten	Schalten über Betriebsspannung
<b>Betriebsspannung</b>	24 V DC	
<b>max. Stromaufnahme</b>	0,05 A	bei 24 V
<b>Helligkeitsregelung</b>	ohne	
<b>Umgebungstemperatur</b>	5 - 45 °C / 37 - 113 °F	keine Betauung
<b>Gewicht</b>	0,03 kg	
<b>Schutzart</b>	IP 40	
<b>Anschluss</b>	1,5 m Kabel	offenes Ende

Kabelbelegung		
<b>braun</b>	+24 V DC	+ Betriebsspannung (max. 30 V)
<b>weiss</b>	GND	GND Betriebsspannung

**LIFETIME**  
75.000h+

x=0,31  
y=0,31

470nm

525nm

625nm

870nm

CONTINUOUS

SWITCH

CONTROLLER  
INSIDE



Preisliste siehe Seite 376  
im Hauptkatalog

## Spot L6 - Technische Zeichnung

