

Anschlusskabel

Artikelnummer	Bezeichnung	VK (€)
115.0000.01 Länge 1,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67	LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 1,0 M	45,00
115.0000.02 Länge 2,5 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67	LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 2,5 M	51,75
115.0000.03 Länge 5,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67	LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 5,0 M	63,00
115.0000.04 Länge 7,5 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67	LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 7,5 M	74,25
115.0000.05 Länge 10,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67	LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 10,0 M	85,50
115.0000.06 Länge 15,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; IP67	LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 15,0 M	108,00
115.0000.10 Länge 20,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67	LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 20,0 M	135,00
115.0000.11 Länge 25,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67	LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 25,0 M	155,00
115.0000.12 Länge 30,0 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67	LUMIMAX® ANSCHLUSSKABEL 30,0 M	180,00
115.0002.01 zum direkten Anschließen von LUMIMAX® Beleuchtungen mit Blitz- oder Schaltbetrieb an Cognex InSight 5x Kameras; maximal 10m Kameraanschlusskabel; Ausnahme: Die Serien SQ2216/FL, SQCB2216/FL, LG3020/FL, LGCB3020/FL, LG4030/FL, LGCB4030/FL und LB500/FL; IP67	LUMIMAX® T1-ADAPTERKABEL IS5X	130,00
115.0002.02 zum direkten Anschließen von LUMIMAX® Beleuchtungen mit Blitz- oder Schaltbetrieb an Cognex InSight 7x-Kameras der 1. Generation (IS70xx, IS72xx und IS74xx); maximal 10m Kameraanschlusskabel; Ausnahme: Die Serien SQ2216/FL, SQCB2216/FL, LG3020/FL, LGCB3020/FL, LG4030/FL, LGCB4030/FL und LB500/FL; IP67	LUMIMAX® T1-ADAPTERKABEL IS7X - GEN1	130,00
115.0002.03 zum direkten Anschließen von LUMIMAX® Beleuchtungen mit Blitz- oder Schaltbetrieb an Baumer VeriSens® XC Kameras; maximal 10m Kameraanschlusskabel; Ausnahme: Die Serien SQ2216/FL, SQCB2216/FL, LG3020/FL, LGCB3020/FL, LG4030/FL, LGCB4030/FL und LB500/FL; IP67	LUMIMAX® T1-ADAPTERKABEL VERISENS XC	130,00
115.0002.04 zum direkten Anschließen von LUMIMAX® Beleuchtungen mit Blitz- oder Schaltbetrieb an SIMATIC MV440 Kameras; maximal 10m Kameraanschlusskabel; Ausnahme: Die Serien SQ2216/FL, SQCB2216/FL, LG3020/FL, LGCB3020/FL, LG4030/FL, LGCB4030/FL und LB500/FL; IP67	LUMIMAX® T1-ADAPTERKABEL MV440	130,00
115.0002.07 zum direkten Anschließen von LUMIMAX® Beleuchtungen mit Blitz- oder Schaltbetrieb an Cognex InSight 7x-Kameras der 2. Generation (IS76xx und IS78xx); maximal 10m Kameraanschlusskabel; Ausnahme: Die Serien SQ2216/FL, SQCB2216/FL, LG3020/FL, LGCB3020/FL, LG4030/FL, LGCB4030/FL und LB500/FL; IP67	LUMIMAX® T1-ADAPTERKABEL IS7X - GEN2	130,00
115.0003.01 Länge 1,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67	LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 1 M	74,50
115.0003.02 Länge 15,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67	LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 15 M	146,85
115.0003.03 Länge 3,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67	LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 3 M	90,00
115.0003.04 Länge 2,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67	LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 2 M	83,90
115.0003.05 Länge 5,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67	LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 5 M	98,40
115.0003.06 Länge 10,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67	LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 10M	122,60
115.0003.07 Länge 0,75 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67	LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 0,75 M	74,50
115.0003.08 Länge 0,5 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67	LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 0,5 M	74,50
115.0003.09 Länge 5 m; beidseitig konfektioniert mit 3-pol. M8 Kabelbuchse/ -stecker	LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL M8 3-POL	55,00
115.0003.10 Länge 20,0 m; beidseitig konfektioniert mit 12-pol. M16 Kabelbuchse / -stecker; geeignet für Schleppketten und Robotikanwendungen (1 Mio. Zyklen bei +/- 90° Torsion); IP67	LUMIMAX® VERLÄNGERUNGSKABEL 20 M	171,05
115.0006.01 Verteilungssystem für max. 4 Beleuchtungen mit 3poliger M8-Steckverbindung; für Anschlusskabel M12-12polig; IP67	VS-4XM8/3POL-1XM12/12POL	89,00
115.0007.01 Länge 2 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67	ANSCHLUSSKABEL M12-12POLIG; 2 M	56,00
115.0007.02 Länge 5 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67	ANSCHLUSSKABEL M12-12POLIG; 5 M	66,00
115.0007.03 Länge 10 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67	ANSCHLUSSKABEL M12-12POLIG; 10 M	87,00
115.0007.04 Länge 15 m; einseitig konfektioniert mit 12-pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67	ANSCHLUSSKABEL M12-12POLIG; 15 M	106,00
115.0007.41 Länge 2 m; einseitig konfektioniert mit 4pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67	ANSCHLUSSKABEL M12-4POLIG; 2 M	20,00

Anschlusskabel

Artikelnummer Artikelbeschreibung	Bezeichnung	VK (€)
115.0007.42 Länge 5 m; einseitig konfektioniert mit 4pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67	ANSCHLUSSKABEL M12-4POLIG; 5 M	25,00
115.0007.43 Länge 10 m; einseitig konfektioniert mit 4pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67	ANSCHLUSSKABEL M12-4POLIG; 10 M	40,00
115.0007.44 Länge 20 m; einseitig konfektioniert mit 4pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67	ANSCHLUSSKABEL M12-4POLIG; 20 M	75,00
115.0007.45 Länge 30 m; einseitig konfektioniert mit 4pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67	ANSCHLUSSKABEL M12-4POLIG; 30 M	110,00
115.0007.46 Länge 15 m; einseitig konfektioniert mit 4pol. M12 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67	ANSCHLUSSKABEL M12-4POLIG; 15 M	60,00
115.0008.31 Länge 2,0 m; einseitig konfektioniert mit 3-pol. M8 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67	ANSCHLUSSKABEL M8-3POLIG; 2 M	27,00
115.0008.32 Länge 5,0 m; einseitig konfektioniert mit 3-pol. M8 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67	ANSCHLUSSKABEL M8-3POLIG; 5 M	36,00
115.0008.33 Länge 10,0 m; einseitig konfektioniert mit 3-pol. M8 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67	ANSCHLUSSKABEL M8-3POLIG; 10 M	49,00
115.0008.34 Länge 20,0 m; einseitig konfektioniert mit 3-pol. M8 Kabelbuchse; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67	ANSCHLUSSKABEL M8-3POLIG; 20 M	86,00
115.0008.51 Länge 2,0 m; einseitig konfektioniert mit 5-pol. M8 Kabelbuchse; für Blitzcontroller FLC1; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67	ANSCHLUSSKABEL M8-5POLIG; 2 M	39,00
115.0008.52 Länge 5,0 m; einseitig konfektioniert mit 5-pol. M8 Kabelbuchse; für Blitzcontroller FLC1; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67	ANSCHLUSSKABEL M8-5POLIG; 5 M	51,00
115.0008.53 Länge 10,0 m; einseitig konfektioniert mit 5-pol. M8 Kabelbuchse; für Blitzcontroller FLC1; geeignet für Schleppketten; PUR-Kabel; IP67	ANSCHLUSSKABEL M8-5POLIG; 10 M	69,00